



RUBBER SEAL TEXTIELBAND

STERK EN ELASTISCH TEXTIELBAND VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET BISON RUBBER SEAL.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Gebruik Rubber Seal Textielband in combinatie met Rubber Seal voor het overbruggen van scheuren, kieren en naden en een gemakkelijkere laagdikte opbouw.

TOEPASSINGSGEBIED

Afdichten, beschermen en repareren van vrijwel alle materialen, zoals hout, beton, steen, metaal, zink, bitumen, EPDM (vooraf testen), PVC, etc. in combinatie met Rubber Seal.

EIGENSCHAPPEN

- 10 cm x 10 m
- Sterk en elastisch
- Goed absorptievermogen
- Overbrugt scheuren, kieren en naden
- Vergemakelijkt laagdikte opbouw

VOORBEREIDING

Gereedschap: Schaar.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

1. Breng de eerste laag Rubber Seal aan. 2. Plaats Rubber Seal Textielband (op de juiste maat geknipt) 3. Druk goed aan. 4. Breng direct de tweede laag Rubber Seal aan.

OPSLAGCONDITIES

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.